



**Телефон iTone GSM-250B
Технические характеристики**

*Версия 1.0
Март 2021*

1. Описание

1.1 Название продукта

Тип	Стационарный GSM телефон	Адаптер питания (In / Out)	100-240V / DC5V 0.5A
Модель	GSM-250B	Батарея (тип/емкость)	Li-ion перезаряжаемая 3.7V 800 mAh
Бренд	iTone	Габариты устройства (Д x Ш x В)	190 x 160 x 70 мм
Цвет	черный	Вес	750 гр
Артикул	GSM-250B	Размеры упаковки	215 x 205 x 70 мм
Внешняя антенна	В комплекте	Транспортная упаковка	20 коробок с телефонами / 430 x 370 x 450 мм
Разъем питания	Micro USB	Сертификация	EAC

1. Описание продукта

1.2 Функции

Основные функции	Поддержка диапазонов 900/1800MHz и 850/1900 MHz мобильной сети
	Отображение даты, времени на экране
	Функция определения номера
	Хранение 80 записей о пропущенных, исходящих или входящих вызовах
	Хранение номеров в телефоне - до 100 контактов
	Хранение номеров на SIM (емкость зависит от SIM карты) до 100 номеров
	Прием и отправка SMS на русском языке
	16 рингтонов и 6 звуков для уведомления
	15-уровней регулировки громкости
	Режим громкой связи и функция повторного набора
	Возможность использования в качестве модема через USB
	Регулировка громкости трубки и громкой связи
	Физические характеристики
Габариты : 190 x160x 70 мм	
Вес: 720 гр	
Температура использования: -10°C ~ +50°C	
Допустимая влажность: 5% ~ 95%	
Температура хранения от -20° С до 60° С	
Допустимое давление: 86 ~ 106kPa	




1. Описание продукта

1.2 Функции (продолжение)

Технологические параметры	Работа в FRE E-GSM 900/1800MHz и 850/1900 MHz
	GPRS класс мульти-слот 10, от CS1 до CS4
	Carrier spacing: 200kHz
	Максимальная мощность: 2 Вт (900 МГц), 1 Вт (1800 МГц);
	Входящий диапазон: 62dB
	Чувствительность: > -104 дБм
	Макс FRE девиация: ± 0.1 ppm
	Phase error: < 5°RMS
	FRE optional: > +9dBc @ 200kHz
	Допустимое напряжение: AC220V 50Hz
	Адаптер: 5V/500mA
	Доступ в интернет: Есть; Пиковая скорость до 85,6 кбит/с
	Типы установки: Горизонтальная и вертикальная. С возможностью крепления на стену.
	Батарея: Перезаряжаемая 3.7V 800mAh

2. Состав упаковки

2.1 Список

#	Name	Description	Photo
1	Телефон	iTone GSM-250B	
2	Переходник для антенны (в зависимости от поставки) TNC-M – SMA-F	Материал: металл Переходник для подключения антенны с разъёмом SMA-M	
3	Трубка	GSM-250B трубка RJ9	
4	Пакет для трубки	Материал: пластик Цвет: прозрачный размер: 165 x 45 x35 мм	

2. Состав упаковки

2.1 Список

#	Название	Описание	Фото
5	Витой шнур	Провод для трубки и телефона Цвет: черный Размер: 2,7 метра	
6	Пакет для шнура	Материал: пластик Цвет: прозрачный Размер: 110 x 180 x 0.3 мм	
7	Адаптер питания	Вход: AC 100-240V 0.25A Выход: DC 5В 500mA	
8	USB кабель MicroUSB	Для зарядки и обновления ПО Цвет: черный Размер: 1.5 м	

2. Состав упаковки

2.2 Бумажные материалы

#	Имя	Описание	Фото
9	Коробка	Материал: Плотный картон Размер: А6	
10	Руководство эксплуатации	по Материал: Бумага	

2. Подключаемые компоненты

2.3 Аксессуары

#	Имя	Описание	Фото
11	Батарея	Li-ion Перезаряжаемая 3.7В. Емкость: 800mAh	
12	Внешняя антенна с разъемом TNC-Male	GSM850/900/1800/1900MHz Усиление: 3.5 дБ	